

型号		DG135	DG180	DG225	DG315	DG450	DG675
参数							
最大钩载	kN(ton)	1350(135)	1800(180)	2250(225)	3150(315)	4500(450)	6750(675)
主钩口开口尺寸	MM	165	180	190	220	220	240
主钩口直径	MM	140	150	160	180	180	220
弹簧工作行程	MM	180	180	180	200	200	200
外形尺寸 (长 X 宽 X 高)	MM	2200 x 720 x 616	2450 x 750 x 630	2545 x 780 x 750	2953 x 890 x 830	2950 x 890 x 880	3541 x 1075 x 1110
重量	kg	1910	2020	2180	3410	3496	5341

Model		DG135	DG170	DG225	DG315	DG450	DG675
Specifications							
Max. Hook Load	kN(lbs)	1350 (300,000)	1700 (350,000)	2250 (500,000)	3150 (700,000)	4500 (1,000,000)	6750 (1,500,000)
Major Hook Opening	mm(in)	165 (6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	180 (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	190 (7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	220 (8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> )	220 (8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> )	240 (9 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> )
Dia. of Major Hook	mm(in)	140(5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	150 (7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> )	160 (6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )	180 (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	180 (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	220 (8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> )
Spring Travel	mm(in)	180 (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	180 (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	180 (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> )	200 (7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> )	200 (7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> )	200 (7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> )
Overall Dimension (L xW x H)	mm(in)	2200 x 720 x 616 (86 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 28 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 24 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )	2450 x 750 x 630 (96 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 24 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )	2545 x 780 x 750 (100 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x 30 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x 29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )	2953 x 890 x 830 (116 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 35 x 32 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> )	2950 x 890 x 880 (116 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 35 x 34 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> )	3541 x 1075 x 1110 (139 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 42 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 43 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )
Weight	kg(lbs)	1910 (4210)	2020 (4450)	2180 (4810)	3410 (7520)	3496 (7710)	5341 (11775)

Модель		DG135	DG180	DG225	DG315	DG450	DG675
Параметры							
Макс. нагрузка на крюке	kH(ton)	1350(135)	1800(180)	2250(225)	3150(315)	4500(450)	6750(675)
Размер открытия главного отверстия крюка	MM	165	180	190	220	220	240
Диаметр главного отверстия крюка	MM	140	150	160	180	180	220
Рабочий ход	MM	180	180	180	200	200	200

пружины							
Габариты (Д x Ш x В)	мм	2200 x 720 x 616	2450 x 750 x 630	2545 x 780 x 750	2953 x 890 x 830	2950 x 890 x 880	3541 x 1075 x 1110
Вес	кг	1910	2020	2180	3410	3496	5341