

型号		YG135	YG180	YG225	YG450
最大钩载	kN(ton)	1350(135)	1800 (180)	2250 (225)	4500 (450)
滑轮外径	MM	760	915	1120	1524
滑轮数		4	4	5	6
钢丝绳直径	MM(in)	26(1)	32(1-1/4)	32(1-1/4)	38(1-1/2)
主钩开口尺寸	MM	152	190	190	220
外形尺寸(长X宽X高)	MM	2765x828x500	3450x970x840	3450x970x850	4887x 1600x880
重量	kg	2842	4630	4732	12530

Model		YG135	YG180	YG225	YG450
Max. hook load kN	kN(ton)	1350(135)	1800 (180)	2250 (225)	4500 (450)
O.D.Of sheaves	MM	760	915	1120	1524
Number of sheaves		4	4	5	6
Diameter of wire line	MM(in)	26(1)	32(1-1/4)	32(1-1/4)	38(1-1/2)
Major-hook ope ning	MM	152	190	190	220
Overall dimension (LXWXH)	MM	2765x828x500	3450x970x840	3450x970x850	4887x 1600x880
Weight	kg	2842	4630	4732	12530

Модель		YG135	YG180	YG225	YG450
Макс.нагрузка на крюке	кН(ton)	1350(135)	1800 (180)	2250 (225)	4500 (450)
Наружный диаметр шкива	MM	760	915	1120	1524
Количество шкива	шт	4	4	5	6
Диаметр каната	MM(in)	26(1)	32(1-1/4)	32(1-1/4)	38(1-1/2)
Размер открытия главного отверстия крюка	MM	152	190	190	220
Габариты (ДxШxВ)	MM	2765x828x500	3450x970x84 0	3450x970x850	4887x 1600x880
Вес	кг	2842	4630	4732	12530